



坐标定位点

编号	X	Y
D1	2564120.47	455728.77
D2	2564115.43	455743.65
D3	2564117.28	455753.34
D4	2564124.48	455764.53
D5	2564143.19	455785.67
D6	2564153.03	455797.37
D7	2564155.08	455802.36
D8	2564166.11	455814.75
D9	2564175.39	455820.35
D10	2564197.03	455829.17
D11	2564206.00	455831.27

说明:

- 图中坐标系为西安坐标系, 高程为珠基高程, 单位除高程为m, 其他为mm。
- 施工前应先对场地进行素土清理、整平。
- 护坡回填加高处则应在旧田土结合处做好结合槽, 回填应分层夯实, 回填土选用粘性土且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质, 压实度值大于0.9。
- 坡脚块石混凝土埋石率20%及防护墙每隔10m设置一条沉降缝, 缝填三油二毡。
- 共设计2列步级, 位于桩号0+050和0+100处, 入口两侧防护墙应预留装配式简易木闸门槽, 宽度100mm。
- 观海路及环园路路面景观砖及景观条石路肩样式可按要求主要求施工。
- 干砌条石规格为800x500x200, 800x700x200;
- 防护墙顶装饰暂定为花岗岩球形装饰, 直径400mm, 平均每3m设置一个, 装饰材料 and 形状可按业主要求更换, 防护墙施工前应先和装饰材料供应商确定好装饰预埋要求, 并预埋好预埋件。
- 预埋预埋预埋件为于桩号0+075处。
- 文化砖施工前需检查基层的平整度, 基层的平整度和垂直度不满足要求时需对基层处理满足要求后施工, 文化砖尺寸及型式由业主确定。
- 场内运距50m, 场外运距4km。
- 未说明处按相关规范执行。

